



Color Card

For Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims

Tarjeta de colores para lechadas, selladores de juntas y selladores y perfiles y molduras

A color for every lifestyle



Natural
Calming
and Sophisticated



Earthy
Grounding
and Charming



Coastal
Dramatic
and Tranquil



Scan for **AnyColor™**, offering thousands of color options



Available in Selected Colors:
Disponibles en colores seleccionados

For SPECTRALOCK® PRO Premium Grout® #44 Bright White may appear less bright than swatch.
En el caso de SPECTRALOCK PRO Premium Grout, el color Bright White (blanco brillante) N.° 44 puede parecer más brillante que en la muestra.

SPECTRALOCK® PRO Premium Grout®
Also available in Translucent (también disponible en translúcido)

SPECTRALOCK 1
READY-TO-USE™ Grout
Also available in Translucent (también disponible en translúcido)

PERMACOLOR® Grout®
PERMACOLOR Select or NS Grout Base
1500 Sanded Grout
1600 Unsanded Grout
#44 Bright White also available in 25lb (11.3 kg) bag / #44 Blanco brillante también disponible en 11.3 kg (25 lb) bolsa

LATASIL™
Also available in Clear (también disponible en transparente)

PACS Premium Acrylic Caulk Sanded
PACU Premium Acrylic Caulk Unsanded

Profiles & Trims
Scan for more information on other color markets
Para más información en otros mercados escanee en este código QR

- ↑ 44 Bright White
- ↑ 18 Sauterne
- ↑ 93 Fossil
- ↑ 97 Iron
- ↑ 90 Light Pewter
- ↑ 85 Almond
- ↑ 03 Silk
- ↑ 23 Antique White
- ↑ 39 Mushroom
- ↑ 94 Walnut
- ↑ 81 Butter Cream
- ↑ 52 Toasted Almond
- ↑ 17 Marble Beige
- ↑ 40 Latte
- ↑ 61 Parchment
- ↑ 30 Sand Beige
- ↑ 56 Desert Khaki
- ↑ 27 Hemp
- ↑ 57 Hot Cocoa
- ↑ 58 Terra Cotta
- ↑ 46 Quarry Red
- ↑ 66 Chestnut Brown
- ↑ 59 Espresso
- ↑ 35 Mocha
- ↑ 67 Autumn Green
- ↑ 53 Twilight Blue
- ↑ 42 Platinum
- ↑ 91 Slate Grey
- ↑ 09 Frosty
- ↑ 95 Mink
- ↑ 88 Silver Shadow
- ↑ 96 Steamship
- ↑ 89 Smoke Grey
- ↑ 87 Stormy Grey
- ↑ 78 Sterling Silver
- ↑ 24 Natural Grey
- ↑ 34 Sandstone
- ↑ 60 Dusty Grey
- ↑ 45 Raven
- ↑ 22 Midnight Black

Coverages

Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims

Rendimientos Lechadas, selladores de juntas y selladores y perfiles y molduras

Epoxy Grouts

SL SPECTRALOCK® PRO Premium Grout® is a patented, high performance epoxy grout which offers excellent color uniformity, durability, stain protection, and beautiful, full grout joints in an easy-to-use, non-sag formula. Exceeds ANSI A118.3 requirements. Also available in Translucent.

Scan for Color Selector providing available colors by product

Busque el selector de color que proporcione los colores disponibles por producto

Approximate ft² (m²) coverage per gallon (3.8 L) pail.
Rendimiento aproximado por m² (pie²) de la cubeta de 3.8 litros (1 galón).

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	1/16" (1.6 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6.3 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (13 mm)
1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	41 (3.8)	21 (2.0)	11 (1.02)	8 (0.74)	7 (0.65)
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16" (106 x 106 x 7.5 mm)	136 (12.6)	69 (6.4)	35 (3.25)	24 (2.2)	18 (1.7)
12 x 12 x 3/8" (305 x 305 x 9 mm)	320 (29.7)	160 (14.9)	81 (7.5)	54 (5.0)	41 (3.8)
12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	426 (39.6)	214 (19.9)	107 (9.9)	72 (6.7)	54 (5.0)

SPECTRALOCK 2000 IG is a highly chemical resistant epoxy grout. New non-sag formula is easy to install and clean. Exceeds ANSI A118.3, ANSI A118.5, and ISO 13007-3 RG requirements. For coverage, visit laticrete.com/coverage.

Scan for data sheet and color availability

Escanee para ver la hoja de datos y la disponibilidad de colores

Pre-Mixed Grouts

SL 1 SPECTRALOCK® 1 is a patent pending, professional grade grout that offers all the benefits of SPECTRALOCK epoxy grout without the hassle of mixing. Provides exceptional durability, extreme versatility, and excellent color consistency. Also available in Translucent.

RTU READY-TO-USE™ Grout is a professional grade, pre-mixed grout that delivers superior color uniformity and excellent stain resistance. Also available in Translucent.

Approximate ft² (m²) coverage per gallon (3.8 L) pail.
Rendimiento aproximado por m² (pie²) de la cubeta de 3.8 litros (1 galón).

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)
1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	53 (5.4)	27 (2.8)	15 (1.5)	11 (1.1)
12 x 12 x 3/8" (305 x 305 x 10 mm)	415 (38.6)	210 (19.4)	106 (9.9)	72 (6.7)
12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	551 (57.3)	277 (28.8)	140 (14.6)	95 (9.8)
12 x 36 x 3/8" (305 x 914 x 9 mm)	619 (64.5)	311 (32.4)	158 (16.4)	106 (11)

Caulks & Sealants

- L** LATASIL™ is a high performance, 100% silicone caulking/sealant. Approximate coverage per cartridge is 11 linear feet (3.4 linear meters) per 3/8" x 3/8" (9 mm x 9 mm) joint; 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) joint. Also available in Clear.
- PACS PACU** Premium Acrylic Caulk is a high performance siliconized acrylic latex sealant. Approximate coverage per cartridge is 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) joint. Available in sanded and unsanded.

Profiles & Trims

- P&T** Profiles & Trims protect tile edges and visually enhance any room. Elevate your design with complementary grout-colored profiles and trims available in texture-coated aluminum, in L-Shape, Round Edge, Square Edge, and in multiple heights.
- Scan for more information on Profiles & Trims
- Busque más información sobre perfiles y molduras

Coverages

Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims

Rendimientos Lechadas, selladores de juntas y selladores y perfiles y molduras

Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims Color Guidelines – Grouts, caulks & sealants, and profiles & trims color samples are guides only. LATICRETE does not warrant color matching to this color chart or to any color guide produced. Actual shade and texture will depend on job site conditions, lighting, installation techniques and types/color of tile or stone used, and may vary from this color chart, color kit and color swatch on product packaging. Verify actual appearance and compatibility with a test area before installing. Blend grouts with different control numbers. Follow ANSI A108.10/Materials and Methods Standards Association (MMSA) Bulletin #9. No claims for color shade variations will be honored.

Grout Coverage Guidelines – Calculated coverage indicated is approximate, based on "nominal" tile size and is provided for purposes of estimation only. Actual coverage will vary depending on job site conditions, actual tile size and installed grout joint size. Add 10% for waste, spillage and clean-up, and another 10% – 15% when grouting unglazed quarry tile. Expanded coverage tables at laticrete.com/coverage.

*Stainproof (residential installations only) to common household cleaners, liquids and other goods. Clean all spills immediately. *United States Patent No. 6881768 (and other Patents). Patent pending. *See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.

Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.

Guías de color para lechadas, selladores de juntas y selladores y perfiles y molduras – Las muestras de color de lechadas, selladores de juntas y selladores y perfiles y molduras son solo a modo de guía. LATICRETE no garantiza que el color sea igual al que aparece en esta carta de colores o a cualquier otro color que aparezca en otra guía. El tono y la textura reales dependerán de las condiciones del lugar de trabajo, la iluminación, las técnicas de instalación y los tipos/colores de baldosa o piedra utilizadas, y pueden variar con respecto a esta tabla de colores, kit de colores y muestra de colores en el empaque del producto. Antes de la instalación, verifique el aspecto real y la compatibilidad del color en un sector de prueba. Mezcle los morteros para juntas con diferentes números de control. Siga la especificación A108.10 del ANSI/Boletín N.° 9 de la MMSA. No se aceptarán reclamos por variaciones en la tonalidad del color.

Pautas de cobertura de lechada – El rendimiento calculado que se indica es aproximado, basado en el tamaño de la cerámica, y se ofrece con el propósito de estimar solamente. El rendimiento actual puede variar dependiendo de las condiciones de la obra, tamaño de la cerámica y ancho de las juntas. Añadir 10% para pérdidas, desperdicios y limpieza, y de 10% a 15% al rejuntar cerámica de grés no vidriada. La tabla de rendimiento a laticrete.com/coverage.

SPECTRALOCK® PRO Juntas Epóxicas Superior es una lechada epóxica patentada y de alto rendimiento que brinda excelente uniformidad de color, durabilidad y protección contra las manchas, además de juntas completas y finas, con una fórmula antidesdúchegue y fácil de usar. Supera los requisitos de la norma A118.3 del ANSI. También disponible en translúcido.

SPECTRALOCK 2000 IG es un rejunte epóxico muy resistente a los productos químicos. La nueva fórmula antidesdúchegue es fácil de instalar y de limpiar. Supera los requisitos de las normas A118.3 y A118.5 del ANSI e ISO 13007-3 RG. Consulte DS-030.0 para ver la disponibilidad de colores.

SPECTRALOCK 1 es una lechada de grado profesional, con patente en trámite, que ofrece todos los beneficios de la lechada epóxica SPECTRALOCK sin la molestia de tener que mezclar. Ofrece una durabilidad excepcional, una versatilidad extrema y una excelente consistencia de color. También disponible en translúcido.

Juntas READY-TO-USE™ es una lechada premezclada y de grado profesional que brinda una uniformidad de color superior y una excelente resistencia a las manchas. También disponible en translúcido.

LATASIL™ es un calafatear/sellador 100% de silicona y de alto rendimiento. El rendimiento aproximado por cartucho es de 3.4 metros lineales (11 pies) en juntas de 9 mm x 9 mm (3/8 pulg x 3/8 pulg), y de 7.6 metros lineales (25 pies lineales) en juntas de 6 mm x 6 mm (1/4 pulg x 1/4 pulg). También disponible en transparente.

Sellador Acrílico Superior es un sellador de látex acrílico lisonado de alto rendimiento. El rendimiento aproximado por cartucho es de 7.6 metros lineales (25 pies lineales) en juntas de 6 mm x 6 mm (1/4 pulg x 1/4 pulg). Disponible en acabados con arena y sin arena.

Los Perfiles y Las Molduras protegen los bordes de las baldosas y mejoran la estética de cualquier ambiente. Realce su diseño con perfiles y molduras con color complementario a la lechada, disponibles en aluminio con recubrimiento texturizado en forma de L, con bordes redondeados y cuadrados, y varias alturas.

PERMACOLOR® Mortero de Juntas y Perfiles y Molduras Select™ son una base de cemento de máximo rendimiento, que brinda un color uniforme y mayor resistencia a las manchas. PERMACOLOR Select ofrece beneficios mejorados que incluyen el uso de los revolucionarios kits de color PERMACOLOR Select y no requiere sellado. Para obtener información sobre la cobertura ampliada, incluida **1500 lechada con arena** y **1600 lechada sin arena**, visite laticrete.com/coverage.

PERMACOLOR Select NS es una lechada sin arena diseñada para superficies delicadas, que cumple con la norma 118.7 del ANSI. Para juntas de hasta 6 mm (1/4").

#Resistente a las manchas provocadas por los líquidos o productos de limpieza comunes que se utilizan en el hogar (instalaciones residenciales únicamente). Limpie todo tipo de derrames de inmediato. *Patente de invención de los Estados Unidos No. 6881768 (y otras patentes). *Patente en trámite. *Consulte la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99.

La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado contra el deterioro causado por moho y hongos. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normales ni para proteger a los usuarios.

PERMACOLOR Select NS is an unsanded grout designed for delicate surfaces that meets ANSI 118.7. For joints up to 1/4" (6 mm). For coverage, visit laticrete.com/coverage.

Cementitious Grouts

PC PERMACOLOR® Grout™ and PERMACOLOR Select™ are maximum performance cement grouts, providing consistent color and improved strength and stain resistance. Both grouts do not require sealing. PERMACOLOR Select requires the use of revolutionary PERMACOLOR Select Color Kits sold separately.

1500 For expanded coverage information including **1500 Sanded Grout** and **1600 Unsanded Grout**, visit laticrete.com/coverage.

Approximate ft² (m²) coverage per 25 lb (11.3 kg) bag.
Rendimiento aproximado por m² (ft²) por bolsa de 11.3 kg (25 libras).

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	1/16" (1.6 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6.3 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (13 mm)
1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	103 (9.6)	53 (4.9)	29 (2.7)	21 (2.0)	17 (1.6)
4-1/2 x 4-1/2 x 5/16" (115 x 115 x 8 mm)	343 (31.9)	173 (16.1)	88 (8.2)	59 (5.5)	45 (4.2)
12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	1070 (99.4)	536 (49.8)	269 (25.0)	180 (16.7)	135 (12.5)
24 x 24 x 3/8" (610 x 610 x 9 mm)	1605 (149.1)	804 (74.7)	403 (37.4)	269 (25.0)	202 (18.8)
12 x 36 x 3/8" (305 x 915 x 9 mm)	1204 (111.9)	603 (56.0)	302 (28.1)	202 (18.8)	152 (14.1)

(This chart does not apply to PERMACOLOR® Select; visit laticrete.com/coverage)

PC PERMACOLOR Select NS is an unsanded grout designed for delicate surfaces that meets ANSI 118.7. For joints up to 1/4" (6 mm). For coverage, visit laticrete.com/coverage.